Người ký: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Email: benhvienungbuou@khanhhoa.gov.vn
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Thời gian ký: 26.09.2023 07:17:34 +07:00

Phụ lục I

DANH MỤC ỐNG THÔNG, DÂY NỐI, ỐNG DẪN LƯU

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 454 /YCBG-BVUB ngày 25/09/2023 của Bệnh viện Ung bướu Khánh Hoà)

Nội dung yêu cầu của Bệnh viện Ung bướu Khánh Hoà					
STT	**Tên Vật tư y tế**	**Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật**	**Quy cách**	**ĐVT**	**Khối lượng**
1	Bình dẫn lưu vết thương áp lực âm 400ml	Bộ bao gồm: buồng hút chân không 3 lò xo, ống dây PVC, co nối Y, ống dẫn lưu có trocar; Cản quang, không latex cao su tự nhiên. Dung tích 400ml. Đóng gói vô trùng.	Gói 1 cái	Cái	**600**
2	Bộ chọc dò dẫn lưu khí màng phổi	Bao gồm: 1 catheter dẫn lưu ngực, loại cản xạ, cỡ 10F, dài 27cm; 1 que luồn tách cơ, cỡ 6F; 1 Kim chọc dò màng phổi, cỡ 18Ga, dài 7cm; 1 Bộ dây nối có nòng dẫn 0.032"x45cm kèm khóa 3 chiều; 1 Cán dao kèm lưỡi dao phẫu thuật cỡ 11; 1 Syringe 10ml. Đóng gói vô trùng.	Gói 1 bộ	Bộ	**30**

3	Bộ dây máy thở cao tần, dây đa hướng, dùng một lần, dùng cho người lớn, tiệt trùng (02 bẫy nước, limb, co)	Bộ dây máy thở cao tần, dây đa hướng, dùng một lần, dùng cho người lớn, được thiết kế với hiệu năng cao giúp loại bỏ tắc nghẽn và rò rỉ bên trong dây. Loại dây đa hướng được làm từ vật liệu Polypropylene cấp độ y tế, giúp dễ cố định dây, thuận tiện cho việc sử dụng và cất giữ. Chiều dài: 180cm, đường kính: 22mm.Thiết kế với 2 bẫy nước giúp hạn chế hơi nước ngưng đọng trong lòng dây thở. Thiết kế co chữ Y có rãnh khắc giúp loại bỏ việc tắc nghẽn và rò rỉ bên trong ống dây, Đầu nối chữ L có cổng lấy mẫu khí. Bộ sản phẩm được đính kèm dây Limb loại đa hướng dài 90cm và co nối thẳng.Kích thước các đầu nối tuân thủ theo ISO 5356-1. Tiệt trùng: Ethylen Oxide	Gói 1 bộ	cái	**500**

4	Bộ hút đàm kín các cỡ	Bộ hút đàm kín 2 cổng vô trùng, sử dụng 72h. Catheter hút dịch vật liệu PVC y tế, đầu tròn, mềm có 2 lỗ hút giúp hút tối đa, đảm bảo sự thoải mái tối đa. Vạch đánh dấu đo độ dài kiểm soát độ sâu khi luồn. Lớp nhựa mềm trong suốt bọc ngoài đảm bảo hệ thống hút kín an toàn, dễ theo dõi. Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. Van Vacuum hút rửa tự động thuận tiện giúp rửa nhanh và không cần bơm syringe nhiều lần. - Đóng gói có sẵn bao gồm: catheter hút dịch, catheter mount (đoạn nối), dụng cụ capwedge an toàn 2 in 1 (nắp đậy cai máy thở tạm thời hoặc để tháo nội khí quản khỏi bộ hút đàm) - Các cỡ 6-16FG, chiều dài 30-55cm . Mã hóa màu theo kích cỡ. - Đóng gói vô trùng. Không Latex, không DEHP	Gói 1 bộ	Bộ	**400**

5	Catheter động mạch quay các cỡ	Bao gồm: Catheter Polyurethane cản quang nhạy nhiệt 20G dài 4.5cm hoặc 8cm; 18G dài 8cm hoặc12cm ống bọc ngoài đầu típ chống xoắn (anti kinking sleeve), chuyển tiếp trơn tru giữa đầu catheter với dây dẫn, dây dẫn thẳng đầu típ linh hoạt dễ luồn vào catheter. Guide wire 0.021"x 20cm (20G); 0.035"x 50cm (18G). Kim dẫn thẳng 20Ga x 4cm; 18Ga x 7cm * Bơm tiêm 2.5cc, 5cc - Tốc độ dòng 18Ga x 8cm -66.2ml/phút; 18Ga x 12cm - 53.3ml/phút ; 20G x 4.5cm - 23ml/phút, 20G x 8cm - 18ml/phút * Vô trùng EO, không latex * Tiêu chuẩn ISO, CE	Gói 1 cái		**20**
6	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, kim V, cỡ 715	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng người lớn 7F(14/18Ga) dài 15cm bao gồm: Catheter polyurethane tương thích sinh học có cản quang; Dây dẫn J thẳng mềm và linh hoạt, chống gãy gập 0.035" x 60cm và Cây nong, kim thẳng 18G x 6.35cm, dao mổ,nút chặn kim luồn luer	Gói 1 cái	Cái	**200**

7	Catheter tĩnh mạch trung tâm 7F 3 nòng dài 15/20cm.	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, chất liệu Polyurethane có cản quang, có thước đo để đánh dấu vị trí đặt catheter. Cỡ 7F dài 15cm hoặc 20cm, G16/18/18. Đầu nối catheter có nút chặn van hai chiều tránh nhiễm khuẩn. Dây dẫn thép không gỉ mềm dẻo, linh hoạt, chống vặn xoắn, gẫy gập, đầu J giảm tổn thương khi chèn, có khả năng dò điện cực để định vị đầu catheter bằng sóng ECG..Kim dẫn đường V(thẳng) có van chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí. Có 2 bơm tiêm 5ml, cây nong 8FrX9cm, dao mổ, kẹp catheter, kẹp ngăn dòng.	Gói 1 cái	Cái	**200**
8	Catheter tĩnh mạch trung ương 3 nòng, kim V, cỡ 720	Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng. Bộ kit đầy đủ; có 2 bơm tiêm 5ml Catheter G16/G18/G18: 7F,15cm (Tốc độ dòng: 64/28/28) hoặc 7F, 20cm (Tốc độ dòng 50/18/17); chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị dây dẫn Guidewire 0.035"X 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng sóng ECG. Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml, Kim dẫn đường thẳng (V) 18Gax 7cm. Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn	Gói 1 cái	Cái	**200**

9	Cây thông nòng dành nội quản cho người lớn	Cây đặt nội khí quản nhôm dẻo dễ điều chỉnh kiểu dáng theo bất kỳ hình dạng. Ống bọc ngoài vật liệu PVC mềm. Kích cỡ: 6Fr, 10Fr, 14Fr. Chiều dài ống ngoài 305-307mm, đường kính ngoài 1.9-2.1mm, đường kính trong 1.2-1.3mm, chiều dài ống nhôm 300-302mm, đường kính ống nhôm 1.1-1.2mm. Đóng gói tiệt trùng ETO	Gói 1 cái	cái	**20**
10	Dây cho ăn số 16 có nắp	Ống trong suốt để dễ quan sát chất lỏng. Có thể gắn được với bơm tiêm 50ml loại cho ăn.	Gói 1 sợi	sợi	**2500**
11	Dây hút đàm nhớt (Suction Catheter) các cỡ, có khoá	Các số 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. Có khoá. Đã tiệt trùng	Gói 1 sợi	sợi	**4000**
12	Dây nối Oxy 2 mét	Dài 2m, chất liệu bằng nhựa y tế PVC. Đã tiệt trùng và đóng gói riêng 1 sợi/túi	Gói 1 sợi	sợi	**100**
13	Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm	Làm bằng nhựa y tế PVC, dài 140cm, túi/1 sợi. Đường kính trong: 0.9 mm, Đường kính ngoài: 1.9mm. Đầu nối Luer Lock. Không có chất phụ gia DEHP, đã được tiệt trùng.	Gói 1 sợi	sợi	**2700**
14	Dây thở oxy 2 nhánh người lớn	Sản xuất từ nhựa y tế PVC an toàn, mềm mại, dễ sử dụng, không gây các hiệu ứng phụ khi tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân. Đã tiệt trùng và đóng gói riêng 1 sợi/túi.	Gói 1 sợi	sơi	**6100**
15	Foley 2 nhánh các cỡ	Foley 2 nhánh phủ silicone màu vàng (nhánh dẫn lưu, nhánh xúc rửa và nhánh bơm bóng), không pyrogenic, có cản quang, an toàn dễ đặt và ít tổn thương, van 1 chiều; Bóng đối xứng,thể tích bóng đa dạng 3-5ml, 5-15ml, 20-30ml, 30-45ml,..Bao gồm các size: 12-28Fr. Đã tiệt trùng và đóng gói riêng từng sợi.	Túi 1 sợi	sợi	**3000**

16	Thông nòng đặt nội khí quản các cỡ, sử dụng một lần - Bougie	Size dành cho người lớn phù hợp với ống 6mm và 11mm. Size người lớn đầu cong 15 Fr x 70 cm. Cây dẫn đường đặt nội khí quản Bougie đầu cong nhẹ (Coudé angled tip). Có các vạch chia đánh dấu rõ ràng. Kích cỡ: 15Fr/5.0mm. Chiều dài 700m. ID của ống nội khí quản khuyến cáo từ 6.0-11.0.Tiệt khuẩn EO, không latex. Sử dụng 1 lần	Túi 1 cái	cái	**6**
17	Ống chữ (T) cai máy thở	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, đường kính 22mm. Đầu nối 15mm. Co nối cong. Lỗ hút đầu ống. Ống có thể co giãn, có thể kéo dài để phù hợp yêu cầu của thầy thuốc. Đầu ống tiêu chuẩn phù hợp với tất cả các loại ống nội khí quản và dây máy thở, có lỗ hút dịch giúp chăm sóc hút đờm rãi cho bệnh nhân mà không phải ngắt ống nội khí quản, có lỗ lấy mẫu khí để đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân - Sản phẩm vô trùng, chỉ dùng một lần	Túi 1 cái	cái	**140**
18	Ống dẫn lưu màng phổi các cỡ	Ống dẫn lưu màng phổi có trocar, chùi chọc kim loại kèm theo ống PVC. Đầu xa mở, tròn, lỗ hút trơn tru. Có đường cản quang và đánh dấu chiều dài mỗi 2cm. Có co nối đi kèm. Size: từ 8FG đến 36FG	Túi 1 cái	Sợi	**600**

19	Ống nội khí quản thông khí, có bóng chèn, các cỡ từ 5-7,5	Ống nội khí quản mũi/miệng. Loại murphy. PVC phủ silicone, tương thích nhiệt độ cơ thể. Trong suốt. Bóng hình trụ thể tích lớn áp lực thấp, thành bóng mỏng (0.07-0.12mm) giảm tổn thương khí quản. Có đường cản quang tia X. vạch đánh dấu trên ống rõ ràng. Đánh dấu kích cỡ trên bóng bơm. Co nối trong suốt 15mm. Có vòng đen đánh dấu độ sâu. Có vạch đánh dấu cắt ngắn ống. Kích cỡ: đường kính trong từ 3.0mm đến 9.0mm, đường kính ngoài từ 4.2mm đến 12.1mm, đường kính bóng từ 12.0mm đến 28.0mm, thể tích bóng từ 3.5ml đến 21.0ml Đóng gói vô trùng. Sử dụng 1 lần. Không chứa latex.	Túi 1 cái	cái	**1200**
20	Ống hút dịch phẫu thuật 2 mét	Ống hút dịch phẫu thuật hay dây hút dịch phẫu thuật dài 2 mét đã được tiệt trùng bằng khí E.O.Gas. Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất có 2 đầu nối.	Túi 1 sợi	sợi	**2700**

21	Ống NKQ 2 nòng Carlens trái, phải, các cỡ (28Fr, 32Fr, 35Fr)	Vật liệu PVC nhạy nhiệt, phủ silicone. Không latex, không phthalate; 2 bóng mềm mịn áp lực thấp, thể tích lớn; Đường cản quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân biệt rõ ràng màu xanh, trắng, vạch đánh dấu chia độ; Stylet phủ nhựa plastic ; Bộ bao gồm: ống nội phế quản trái/ phải chiều dài ống từ 260mm đến 340mm ± 5mm, co nối Y, có hoặc không có kẹp, 4 dây hút đàm có van kiểm soát; Các size 24 (ĐK bóng B = 12mm, ĐK bóng T=14mm), 26 (ĐKbóng B = 15 mm, ĐK bóng T=20mm), 28 (ĐKbóng B = 16 mm, ĐK bóng T=20mm), 32 (ĐKbóng B = 16 mm, ĐK bóng T=21mm), 35 (ĐKbóng B = 18 mm, ĐK bóng T=25mm), 37 (ĐKbóng B = 18 mm, ĐK bóng T=25 mm), 39 (ĐKbóng B = 20 mm, ĐK bóng T=30mm), 41 (ĐKbóng B = 22 mm, ĐK bóng T=32mm).	Túi 1 cái	cái	**12**
22	Ống nối dây hút chữ I (con sâu)	Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế. Có thể nối dây truyền hay dây hút dịch có kích thước khác nhau. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng tưng cái	Túi 1 cái	cái	**1000**

23	Ống nối dây máy thở cao tần, đa hướng, tiệt trùng, dùng một lần (Catheter mouth)	Ống nối dây máy thở cao tần, loại đa hướng được làm từ các nhựa Polypropylene cấp độ y tế. Cấu tạo gồm các thành phần: đoạn ống thở, đầu nối ống, nắp đậy cổng hút và co nối xoay chữ T linh hoạt. Tích hợp cổng đo nồng độ CO2 và hút dịch. Thiết kế chuyên biệt không rò rỉ, dễ dàng xoay cổng quay. Chống gãy gập. Kích thước các đầu nối tuân thủ ISO 5356-1. . Tiệt trùng: Ethylen Oxide	Túi 1 cái	cái	**1600**
24	Ống sonde dạ dày các số	Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.	Túi 1 sợi	sợi	**1700**
25	Ống sonde hậu môn (sonde rectal) các số	Các số 16,18,20,22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.	Túi 1 cái	cái	**700**
26	Ống thông Nelaton các số	Nguyên liệu PVC y tế đặc biệt màu trắng đục mềm và thân trơn giúp dễ luồn. Đầu cuối là connector để kết nối với các loại túi và bình chứa. Thiết kế 6 gờ kết hợp lõm ở tay cầm giúp tháo rút thuận lợi ngay cả khi mang găng tay. Đầu bo an toàn với niêm	Túi 1 cái	cái	**420**
27	Thông dẫn lưu túi mật chữ T số 14 đến 20	Thông dẫn lưu túi mật chữ T các số (từ số 14 đến 20), chất liệu bằng cao su, dẫn lưu ống mật chủ	Gói 1 cái	cái	**40**
28	Thông khí đường thở (Airway) các số, các cỡ	Thiết kế hình dạng giải phẫu, cạnh tròn mềm giảm tổn thương. Làm bằng vật liệu PE. Mã hóa màu block theo size 00/40; 0/50; 1/60; 2/70; 3/80; 4/90; 5/100; 6/110. Đóng gói tiệt trùng EO	Gói 1 cái	cái	**930**